



|                |  |
|----------------|--|
| 光出力(明るさ)       | 8,000lm                                    |
| 表示方式           | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)                    |
| 表示素子           | 0.76型×3枚                                   |
| 解像度            | WUXGA(1,920×1,200)                         |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                                |
| デジタル入力端子       | HDMI×2、HDBaseT×1<br>3G-SDI×1、DisplayPort×1 |
| ビデオ入力端子        | RCA×1                                      |
| モニター出力端子       | アナログ(Dサブ15ピンミニ)×1<br>デジタル(HDMI)×1          |
| 音声入出力端子        | 入力×2、出力×1                                  |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1(RS-232C)                          |
| LAN端子          | RJ45×1                                     |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター(別売)接続用            |
| リモートコントロール信号端子 | 入力:ステレオミニ×1、出力:ステレオミニ×1                    |
| 投写レンズ          | 電動ズーム(1.5倍)、電動フォーカス                        |
| レンズシフト機能       | 電動(垂直-16.7~+52.5% 水平±10%)                  |
| 電源             | AC100V(50/60Hz)                            |
| 消費電力           | 580W                                       |
| 質量(本体)         | 約18.9kg(レンズ含む)                             |
| 特長1            | レーザー光源プロジェクター                              |
| 特長2            | 視認性を向上する映像技術 HDCR機能                        |