



|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 光出力(明るさ)       | 7,000lm                           |
| 表示方式           | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)           |
| 表示素子           | 0.76型×3枚                          |
| 解像度            | WUXGA(1,920×1,200)                |
| コンピュータ入力端子     | Dサブ15ピンミニ×1                       |
| デジタル入力端子       | HDMI×2、HDBaseT×1<br>DisplayPort×1 |
| ビデオ入力端子        | RCA×1                             |
| モニター出力端子       | アナログ(Dサブ15ピンミニ)×1<br>デジタル(HDMI)×1 |
| 音声入出力端子        | 入力×2、出力×1                         |
| コントロール端子       | Dサブ9ピン×1(RS-232C)                 |
| LAN端子          | RJ45×1                            |
| ワイヤレス端子        | USB-A×1<br>USBワイヤレスアダプター(別売)接続用   |
| リモートコントロール信号端子 | 入力:ステレオミニ×1、出力:ステレオミニ×1           |
| 投写レンズ          | 電動ズーム(1.3倍)、電動フォーカス               |
| レンズシフト機能       | 電動(垂直-16.7~+52.5% 水平±10%)         |
| 電源             | AC100V(50/60Hz)                   |
| 消費電力           | 520W                              |
| 質量(本体)         | 約20.0kg(レンズ含む)                    |
| 特長1            | レーザー光源プロジェクター                     |
| 特長2            | 視認性を向上する映像技術 HDCR機能               |